

## WEV 11-125 Quick (603625000) Угловая шлифовальная машина Картон

№ для заказа 603625000

EAN (Европейский номер товара) 4061792176409



Альтернативное изображение



- Без усталости, как никогда: компактная угловая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения и наименьшим обхватом корпуса в своем классе для идеальной эргономичности
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр шлифовальных кругов	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Отдаваемая мощность	640 Вт
Число оборотов холостого хода	2800 - 10500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	8800 /мин
Крутящий момент	3 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.1 кг
Длина кабеля	4 м

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	6 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	93 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Зажимная гайка M-Quick  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)